

ПАКЕТНЫЙ ФИЛЬТР ПЕРИФЕРИЙНОГО УСТРОЙСТВА СПРУТ-2



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фильтрация трафика без влияния на сетевую топологию
- Жесткий контроль по IP адресам и портам.
- Разрешение только специфичных протоколов (HTTPS, SSH)
- Блокировка broadcast и multicast трафика между сегментами
- Низкое энергопотребление
- Работа на физическом уровне модели OSI
- Скорость работы на линейной скорости интерфейсов
- Буферизация информационных пакетов без разрыва сессий передачи данных
- Отвлечение транзитного трафика для дальнейшего анализа
- Не имеет собственной поверхности атаки

ПФПУ СПРУТ-2



СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Разделение плоских сетей на зоны доверия
(Wi-Fi, офис, управление)
без использования сложных
VLAN ACL

Изоляция биллинга, CRM и баз данных

Блокировка нелегитимных подключений
на уровне L2/L3, без влияния
на топологию сети

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость передачи данных: 1 Гбит/с
- Три физических интерфейса RJ-45
- Разъем USB Type-C для управления устройством, защищаемый аппаратным ключом администратора
- Поддержка стандартов: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Автоматический ВыPass при отключении питания
- Электропитание, постоянный ток - 5В/3А
- Размеры корпуса: 22,8 x 88 x 150 мм

АО «НИЦ»
+7 495 204-20-86
info@centin.ru
www.centin.ru